

Brandbelastning for Sonovisions akustikbilleder



Eksempel: Sonovision akustikbillede i størrelsen 120x90 cm. Akustikbilledet består af ikke-brændbar støjabsorbent og aluminiumsramme. Lærredet indeholder ca. 0,27 kg polypropylenvæv i brandklasse B = svært antændeligt.

Ikke-brændbart og brændbart materiale i Sonovisions akustikbilleder

Langt størstedelen af materialerne i Sonovisions akustikbilleder er ikke-brændbare:

- **Kerne:** Rockfon støjabsorbent (ikke-brændbart).
- **Ramme:** Lakeret aluminium (ikke-brændbart).
- **Printet lærred:** Ca. 0,25 kg polypropylenvæv pr. m². Brandklasse B-s1,d0 – Svært antændeligt, meget lav røgudvikling, uden brændende dråber. [Download producentens certifikat](#)

20 % reglen for udsmykning af vægge

I flugtveje gælder reglen, at "Opslagstavler og kunst på vægge kan accepteres i begrænset omfang og højst 20 % af vægarealet jævnt fordelt."

Eksempel: I en flugtvej med 100 m² vægareal må Sonovisions akustikbilleder sammen med øvrig vægdekoration højst dække 20 m², medmindre den øvrige udsmykning er klassificeret i den højeste brandklasse (klasse 1 eller A).

Lokale brandmyndigheder

Er der tvivl om beregning af den totale brandbelastning, anbefaler vi at kontakte de lokale brandmyndigheder for yderligere rådgivning og vejledning.

Odense den 19. maj 2025
Sonovision ApS