

Brandbelastning for Sonovisions skærmvægge



Sonovision skærmvægge i størrelse 120x180 cm med monterede plasthjul. Den ene side er beklædt med kanvasstof i brandklasse B. Den anden side med printet lærred af polypropylenvæv ligeledes i brandklasse B..

Ikke-brændbart og brændbart materiale i Sonovisions skærmvægge

Langt størstedelen af materialerne i Sonovisions skærmvægge er ikke-brændbare:

- **Kerne:** Akustikplader lavet af [genanvendte DSB-uniformer](#) i brandklasse B-s1,d0.
- **Ramme:** Lakeret aluminium (ikke-brændbart).
- **Fødder:** Rustfrit stål (ikke-brændbart)
- **Hjul (hvis monteret):** Fire stk. plasthjul, samlet vægt ca. 0,35 kg (brændbart).
- **Skærmside beklædt med printet lærred:** Ca. 0,25 kg polypropylenvæv pr. m². Brandklasse B-s1,d0 – Svært antændeligt, meget lav røgudvikling, uden brændende dråber. [Download producentens certifikat](#)
- **Skærmside beklædt med kanvasstof:** Camira Carlow (brandklasse B)
Se specifikationer for kanvasstof: www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/carlow

Kombinationsmuligheder

Sonovisions skærmvægge leveres i forskellige kombinationsmuligheder. Med eller uden hjul, og sider monteret med enten kanvasstof eller printet polypropylenvæv.

Lokale brandmyndigheder

Er der tvivl om beregning af den totale brandbelastning, anbefaler vi at kontakte de lokale brandmyndigheder for yderligere rådgivning og vejledning.